

# HERON™ HD3100

**DATALOGIC**  
EMPOWER YOUR VISION



## ПОЛУЧИ УДОВОЛЬСТВИЕ

Выйдите за рамки обычного опыта сканирования, и поднимите расчётно-кассовое обслуживание на новый уровень.

Наводя мосты между человеком и машиной, линейный имиджевый сканер Heron HD3100 принес в расчётно-кассовое обслуживание высокий стиль и современные технологии.

Используя свежий подход к считыванию традиционных штрихкодов с помощью Heron, ваши клиенты и сотрудники получают удовольствие от его совершенной формы и функциональности.

## HERON - НОВЫЙ «ЧЁРНЫЙ»

Ваш бренд и клиенты очень важны для бизнеса; это определяет и устанавливает фундамент компании. Элегантный силуэт и функциональность имиджевого сканера Heron добавляют преимуществ вашему бренду, улучшая опыт взаимодействия с покупателем на расчётно-кассовом узле и дополняя ваши искусные усилия в организации мерчендайзинга.

Предлагая множество возможностей для брендинга, Heron HD3100 позволяет вам создавать идеальное сочетание вашего логотипа на верхней крышке сканера с настраиваемым визуальным и аудио сопровождением. Всё это разработано для того, чтобы повысить ценность вашего бизнеса в глазах клиентов.

## НИКАКИХ КОМПРОМИСОВ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Нет проблем. Нет неприятностей. Heron воспекает производительность и безукоризненную работу. Слияние возможностей с потребностями вашего бизнеса, модный стиль, любимый клиентами, и притягательное очарование света и звука, даёт вам возможность создать самое уникальное решение для сканирования при выполнении расчётно-кассовых операций.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Инновационный и уникальный дизайн поднимает планку для современного расчётно-кассового узла
- Декорированная верхняя крышка доступна в дизайнах Carbon-Fiber или Silver
- Многоцветные светодиоды по бокам и сверху
- Полифонический динамик для широкого выбора звуковой обратной связи
- Легкое брендинг нанесением логотипа на верхнюю крышку, и настройка визуальной и аудио обратной связи
- Запатентованная технология Datalogic 'Green Spot' для подтверждения успешного сканирования
- Автоматическое переключение между режимами ручного и стационарного сканирования
- Сервисная программа EASEOFCARE предлагает широкий спектр услуг для защиты Ваших инвестиций, обеспечивая максимальную производительность и рентабельность

## ОТРАСЛИ - ПРИЛОЖЕНИЯ

- Розничная торговля: расчётно-кассовое обслуживание в магазинах модных товаров и специализированных магазинах



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

<b>1D / Линейные штрихкоды</b>	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
<b>Почтовые ШК</b>	China Post
<b>ШК в стене</b>	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>Ток</b>	Рабочий (максимум): <500 mA при 5 VDC Рабочий (стандартный): <300 mA при 5 VDC
<b>Входное напряжение</b>	5 VDC +/- 5%

## УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

<b>Внешнее освещение</b>	0 - 100.000 lux
<b>Устойчивость к падениям</b>	выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон
<b>Антистатическая защита (воздушный разряд)</b>	16 кВ
<b>Влажность (без конденсата)</b>	5 - 90%
<b>Защита от пыли и влаги</b>	IP40
<b>Температура</b>	Рабочий: 0 до 50 °C Хранение/транспортировка: -20 до 70 °C

## ИНТЕРФЕЙСЫ

<b>Интерфейсы</b>	Мульти-интерфейс: RS-232 / USB / разрыв клавиатуры
-------------------	--

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Доступные цвета</b>	Белый; чёрный Другие цвета и брендирование логотипа доступны при покупке минимальной партии товара.
<b>Габариты</b>	15,2 x 15,3 x 6,8 см
<b>Дизайн верхней крышки</b>	Углеродное волокно; серебряный.
<b>Вес</b>	150,0 г

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

<b>Линейный оптический датчик</b>	ПЗС Твердотельный (2.500 пикселей)
<b>Минимальный контраст печати</b>	15%
<b>МАКС. скорость сканирования</b>	270 скан./сек.
<b>Индикаторы чтения</b>	Динамик (настраиваемый тон); Подтверждение хорошего чтения Datalogic 'Green Spot'; Боковая и верхняя подсветка; Световой индикатор хорошего чтения
<b>Разрешение (максимальное)</b>	0,100 мм / 4 мил

## ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

<b>Типичная глубина поля</b>	В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. 5 мил: 5 до 15 см 10 мил: 2 до 35 см 13 мил: 2 до 40 см 20 мил: 2 до 60 см
------------------------------	---

## SAFETY &amp; REGULATORY

<b>Официальное разрешение</b>	Полный перечень сертификатов можно найти в справочном руководстве этого продукта. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
<b>Соответствие нормам</b>	Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС
<b>Классификация линейного считывателя</b>	IEC 62471 Exempt Class

## ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

<b>Datalogic Aladdin™</b>	Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.
<b>OPOS / JavaPOS</b>	Утилиты OPOS и JavaPOS доступны для скачивания бесплатно.
<b>Дистанционная загрузка с хоста</b>	Понижает расходы на обслуживание и оптимизирует работу.

## ГАРАНТИЯ

<b>Гарантия</b>	5 лет
-----------------	-------

## АКСЕССУАРЫ

## Наборы для установки / подставки



STD-AUTO-H030-BK Только автоматическая установка, цвет чёрный



STD-AUTO-H030-WH Только автоматическая установка, белого цвета



STD-AUTFLX-H030-BK гибкая подставка AutoFlex чёрного цвета



STD-AUTFLX-H030-WH гибкая подставка AutoFlex белого цвета