


Люминесцентные фотодатчики



	Габаритные размеры	Тип излучения	Диапазон срабатывания	Настройка	Питание	Выходной сигнал	Рабочая температура	Материал корпуса	Степень защиты	Подключение	Особенности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LDp серия	81.2x58x31	Ультрафиолетовый светодиод	9 ... 75 мм	Кнопкой (в одно касание) или через пульт д/у	10-30В (DC)	NPN или PNP	-10 ... +55°C	Металл (ZAMA)	IP67	M12 4-х полярный разъем 3 м кабель Ø 6.1 мм	-
	81.2x58x31	Ультрафиолетовый светодиод	0 ... 30 мм	Кнопкой (в одно касание) или через пульт д/у	10-30В (DC)	NPN или PNP	-5 ... +60°C	Металл (ZAMA)	IP67	M12 4-х полярный разъем 3 м кабель Ø 6.1 мм	Исполнение с оптическим волокном
S50 серия	M18/до 79	Ультрафиолетовый светодиод	8 ... 20 мм	Кнопкой (в одно касание)	10-30В (DC)	NPN или PNP	-25 ... +55°C	Пластик (PBT) металл (никель/латунь)	IP67	M12 4-х полярный разъем 2 м кабель АЕ 4 мм	-
S60 серия	50x50x15	Ультрафиолетовый светодиод	0 ... 40 мм	Кнопкой (в одно касание) или через пульт д/у	10-30В (DC)	NPN или PNP	-25 ... +55°C	Пластик (ABS)	IP67	M12 4-х полярный разъем 2 м кабель Ø 4 мм	-
S90 серия	50x41.4x15	Ультрафиолетовый светодиод	0 ... 40 мм	Кнопкой (в одно касание) или через пульт д/у	10-30В (DC)	NPN или PNP	-25 ... +55°C	Металл (ZAMA)	IP67	M12 4-х полярный разъем	-